

# LXa5

# LXa5

## UV-LED INKJET

### Vysoko-rychlostní Flatbed Tiskárna

#### SPECIFIKACE

Tiskové hlavy	Konica 1024 A	
Konfigurace tiskových hlav	Max 8 tiskových hlav 1 řada : CMYK / 2 řada : PVWW	
Konfigurace barevnosti	CMYKWW / CMYKPVWW	
Formát potisku	2 500 x 1 220mm	
Vhodné na tiskové materiály	Plastové desky, Plexisklo, Polykarbonát, Sklo, Dibond, Dřevo, Keramika ...	
Tisková rychlost	4 Pass ( Gradient Mid )	37 sqm/hr
	4 Pass ( Uniform Mid )	21 sqm/hr
	6 Pass ( Gradient Mid )	25 sqm/hr
	6 Pass ( Uniform Mid )	16 sqm/hr
	8 Pass ( Gradient Mid )	19 sqm/hr
	8 Pass ( Uniform Mid )	12 sqm/hr
Pohybová přesnost	Vysoce precizní kovový encóder <1um	
Rozlišení dpi	- 4 pass : 726 x 720 dpi - 6 pass : 726 x 1 080 dpi - 8 pass : 726 x 1 440 dpi	
Vzduchový systém	Negativní podtlakový systém	
Flatbed přísávací systém	4 zónový stůl s dvěma motory	
Inkoustový systém	Inkoustové pumpy a senzor hladiny	
Cirkulační systém	Cirkulace bílé barvy	
Pohybový systém	Lineární motor	
Antistatický systém	Lišty na tiskovém vozíku se senzorem	
Rip Software	Caldera	
Elektrická specifikace	50 / 60Hz 220V ( 10% ) > 30A Jedna fáze	
Váha a rozměry	Rozměry a váha: 5 100 x 2 160 x 1 610mm; 1 962 Kg Rozměry balení: 5 300 x 2 320 x 1 800mm	

# JETRIX

## UV-LED INKJET

### Vysoko-rychlostní Flatbed Tiskárna



# JETRIX

SIMPLE & PERFECT



Jiří Křístek - OFSITO s.r.o. , 687 12 Bílovice 224

Tel.: + 420 734 490 559 E-mail: [knebl@ofsito.cz](mailto:knebl@ofsito.cz) [www.jetrix.cz](http://www.jetrix.cz)